



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com



EUCO 2[®]

ADITIVO ACELERANTE INSTANTANEO DE FRAGUADO

EUCO 2 es un aditivo líquido de color amarillo acelerante instantáneo de fraguado para sellar filtraciones, libre de cloruros.

ancho o diámetro hasta terminar colocando un solo tapón.

PROPIEDADES

Apariencia	:	Líquido
Color	:	Amarillo
Densidad	:	1.245 Kg./lt

PRESENTACION

Envase de :	5 Kg.
	25 Kg.
	250 Kg.

APLICACIONES PRINCIPALES

Para taponear en forma segura y económica las filtraciones o chorros de agua con presión en :

- Mampostería en concreto o ladrillo. Muros de contención.
- Rocas.
- Canalizaciones.
- Túneles.
- Cimentaciones.
- Sótanos, muros y tanques.
- Tuberías.
- Donde se necesite fraguado acelerado.
- Impermeabilizaciones de superficies de mortero y hormigón.

PRECAUCIONES PARA SU USO

- Usar siempre cemento fresco.
- Usar guantes de caucho y lentes durante su mezclado y aplicación.
- Vierta primera el **EUCO 2** y luego agregue el cemento puro.
- Cuando la temperatura ambiente sea muy baja, calentar el **EUCO 2** a 20°C.

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS:

- Acelerante y endurecedor rápido.
- Economiza tiempo y mano de obra.
- Sellador instantáneo.
- Posee gran capacidad de adherencia.
- Sella filtraciones sin necesidad de vaciar los tanques afectados.
- Permite trabajar cómodamente en la impermeabilización de superficies expuestas a humedad..

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

EUCO 2 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.
Vida útil en almacenamiento : 1 año.

NOTA:

EUCO 2 solo debe mezclarse con el cemento sin agua.

DOSIFICACION

500 gr. de **EUCO 2** por 1 kg. de cemento.

DIRECCIONES PARA SU USO

Mojar cemento puro y fresco con **EUCO 2** y moldear la pasta preparando un tapón, que debe introducirse rápidamente en la grieta o agujero, sosteniéndolo por el tiempo necesario, venciendo la presión hidrostática mientras endurece. El tiempo de endurecimiento es de 30 a 40 segundos.

En grietas o agujeros grandes empezar a colocar tapones por los bordes reduciendo el



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company

 **QUIMICA SUIZA** 吳
211-4065 211-4066