



EUCO WASH OUT®



ESTABILIZADOR DE AGUAS DE LAVADO DE CONCRETO Y RETARDANTE DE ALTO PODER

EUCO WASH OUT es un aditivo líquido especialmente formulado para estabilizar el agua de lavado del tambor de una mezcladora de concreto o abastecedor central de la planta de concreto.

EUCO WASH OUT elimina la necesidad de desechar el agua del enjuague en fosos de sedimentación, los cuales podrían causar eventuales problemas ambientales. No posee ningún ion cloruro y es anticorrosivo.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Estabiliza las aguas de lavado
- Previene la hidratación normal del cemento superficial hasta por 96 horas dependiendo de las dosis utilizadas.
- Diseñado para reducir la cantidad de agua necesaria durante el proceso de lavado del tambor del camión mezclador de concreto.
- Permite que el agua de enjuague del mezclador pueda ser usada en otros procesos debido a que estabiliza o retarda el fraguado de los residuos de cemento.
- Reduce la cantidad de agua necesaria en los procesos de fabricación de concreto y protege el medio ambiente.
- Elimina la necesidad de fosos de enjuague.

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

- Solamente se utilizan 50 galones (189 litros) de agua para lavado utilizando **EUCO WASH OUT**, en lugar de 200 a 300 galones (757 a 1136 litros) sin ningún aditivo.
- Las amenazas ambientales se reducen ya que el agua del enjuague se usa como agua de base para la siguiente carga de concreto, vez de desecharla en pozos de sedimentación.
- El tiempo de lavado disminuye por la rápida acción limpiadora de las propiedades de los componentes activos del **EUCO WASH OUT**.
- Ahorra agua de lavado.
- Protege el medio ambiente.
- Elimina los fosos de desagüe

-Reduce el tiempo de limpieza

DOSIFICACION

La dosificación del **EUCO WASH OUT** varía dependiendo del tiempo requerido para mantener el agua de lavado

estabilizada, la siguiente tabla muestra las dosificaciones apropiadas según dicho tiempo.

TIEMPO DE DURACION	DOSIS
PARA 50 GALONES DE AGUA(190) LITROS	
8 - 12 HORAS	0,5 litros
durante la noche	0,9 litros
durante el fin de semana	1,9 litros

DIRECCIONES PARA SU USO

Elimine todo el concreto retenido o sobrante, agregue 40 a 50 galones (151-189 litros) de agua dentro del tambor del mezclador una vez se ha vaciado el concreto. Enjuague las cuchillas volteando el tambor para que el agua gire hacia el fondo del tambor. Agregue **el EUCO WASH OUT** requerido directamente dentro del agua de lavado.

Lleve el agua con **EUCO WASH OUT** hacia el frente del tambor y mezcle a alta velocidad por lo menos por 60 segundos. Nuevamente voltee el tambor y enjuague las cuchillas.

Devuelva el agua del enjuague hacia el frente del mezclador y vuelva a mezclar a alta velocidad por otros 60 segundos.

PRESENTACION

Cilindro x 55 glns y envase x 5 glns.

PRECAUCIONES PARA SU USO

Utilice guantes y gafas protectoras para facilidad de manejo del **EUCO WASH OUT**.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

EUCO WASH OUT debe almacenarse en su empaque original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento: 6 meses.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company

 **QUÍMICA SUIZA** 兼
211-4065 211-4066