



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY  
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110  
www.euclidchemical.com

# EUCOFIX PASTA®



## MORTERO ADHESIVO PARA ENCHAPES SOBRE SUPERFICIES FLEXIBLES

**EUCOFIX PASTA** es un superadhesivo impermeable con base en resinas especiales que permiten la pega sobre superficies susceptibles a deformarse, tales como paneles de madera, yeso, asbesto cemento, aglomerados, etc.

### PROPIEDADES

Apariencia: Pasta  
Color: Blanco  
Densidad Aparente: 1,71 +/- 0,02 gr/cm<sup>3</sup>

### APLICACIONES PRINCIPALES

**EUCOFIX PASTA** es recomendado en obras donde requiera colocar revestimientos o enchapes de tipo cerámico, azulejo, mosaico, baldosa en todo tipo de construcción y paneles de:

- Pisos y muros de baños y cocinas.
- Paneles separadores de ambientes.
- Vigas, pilares y muros falsos en cualquier tipo de recinto.
- Baños, cocinas, locales, lavanderías, etc.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Viene listo para usar.
- Permite la colocación de enchape nuevo sobre enchape viejo sin la remoción ni rotura del mismo.
- Gran adherencia a diversos materiales de construcción.
- Permite corregir la orientación del enchape antes que se seque .
- Por no ser tan rígido permite la colocación de enchapes en superficies ligeramente flexibles.
- No presenta desperdicios, aplique la cantidad necesaria para la pega que requiera, el sobrante puede ser almacenado para posteriores usos.

### RENDIMIENTO

Con 2,6 Kg. de **EUCOFIX PASTA** se cubre una superficie de 1 m<sup>2</sup>, utilizando llana dentada de 6 mm.

### DIRECCIONES PARA SU USO

Se recomienda antes de aplicar **EUCOFIX PASTA** , limpiar la superficie de todo material suelto o mal adherido, tales como: polvo, arena, aceite, grasa, residuos de membranas curadoras o cualquier material que impida su adherencia. No se debe saturar con agua la superficie.

**EUCOFIX PASTA** viene listo para su aplicación, no le adicione ningún diluyente.

Se suministra en consistencia plástica, de tal manera que no presenta escurrimiento, permitiendo reacomodar las unidades cerámicas para lograr aplome y alineación por un tiempo aproximado de 30 minutos a 20°C.

Aplique **EUCOFIX PASTA** con llana dentada , es espesor puede variar entre 1 a 3 milímetros dependiendo del ranurado de la baldosa a colocar. Para el emboquillado de las baldosas, aplique **EUCOFIX PORCELANA**.

### PRESENTACION

Balde plástico: 1 KG.  
Balde plástico: 5 KG.

### PRECAUCIONES PARA SU USO

- No humedezca la superficie.
- Lave con agua las herramientas una vez utilizadas.
- Utilice guantes de caucho para su manejo y aplicación .
- Proteja el producto del sol directo y de temperaturas extremas.
- Evite el contacto con la piel y los ojos, en tal caso lave con abundante agua.
- Temperatura mínima de aplicación 5°C.
- En caso de secarse el producto antes de colocar las baldosas, retire el producto endurecido y aplique nuevamente **EUCOFIX PASTA**.
- No utilice **EUCOFIX PASTA** cuando el azulejo a pegar vaya a estar expuesto a inmersión de agua o cualquier otro líquido.

**MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

**EUCOFIX PASTA** debe almacenarse en su envase original, bajo techo y sobre estibas, manteniéndose herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento: 6 meses.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

***La mejor solución para Concretar sus Obras***

