



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com

EUCO COLOR®



PINTURA ACRILICA CON BASE ACUOSA

EUCO COLOR es un revestimiento acrílico de excelente cubrimiento y resistencia a la intemperie.

PROPIEDADES

Apariencia : Líquido de media viscosidad
Color : Blanco

APLICACIONES PRINCIPALES

- Protector de intemperie en superficies de concreto o mortero.
- Para decorar, proteger, fachadas, culatas y obras en general.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 150 gr/m² (15m² por galón), por capa aplicada. Este valor varía de acuerdo a la rugosidad de la superficie.

DIRECCIONES PARA SU USO

A. Preparación de la superficie:

-Limpie la superficie por medios mecánicos o químicos hasta dejarla completamente limpia, seca y libre de moho, grasa o cualquier elemento extraño que afecte su adherencia.

B. Aplicación:

- EUCO COLOR** viene listo para aplicar.
- Agite bien antes de usarlo.
- Aplique sobre la superficie a tratar con brocha, rodillo o aspersor en un mismo sentido, teniendo la precaución de llenar todos los poros de la superficie.
- En superficies muy porosas aplique dos capas de **EUCO COLOR**. La primera capa

puede diluirse con agua hasta en un 20% como máximo.

-Proteja de la lluvia las primeras cuatro horas después de la aplicación.

-Al aplicar una segunda capa, deberá asegurarse de que la primera capa esté completamente seca: aproximadamente 1 hora después de haber aplicado la primera.

PRESENTACION

Envase: 25 Kg. (5 galones)

VENTAJAS

- Protege de la intemperie.
- Resistencia al ataque por carbonatación.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Acabado decorativo.

PRECAUCIONES PARA SU USO

- Proteja de la lluvia durante las primeras cuatro horas después de su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y consulte inmediatamente con el médico.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su empaque original, y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento: 6 meses.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company

QUIMICA SUIZA 211-4065 211-4066