



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com



PROTECTOP D®

IMPRIMANTE Y CONSOLIDADOR DE CONCRETO

El PROECTOP D es una resina epóxica de dos componentes (Parte A y B) que para su aplicación hay que mezclar a bajas revoluciones por minuto los dos componentes hasta conseguir una mezcla homogénea.

PROPIEDADES

Apariencia :Líquido
Color :Color Ambar claro
Densidad :0.80 +/-2 kg/lt

APLICACIONES PRINCIPALES

- Muros expuestos a ambientes agresivos
- Concreto de obras hidráulicas
- Concreto expuesto a humedad

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Recubre e impermeabiliza el concreto
Minimiza la capilaridad del concreto
Otorga una superficie homogénea y de fácil limpieza.
Protege al concreto contra la humedad y sustancias químicas.

CONSUMO:

400 grms/m² en dos capas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Porcentaje de Sólidos : 18 +/- 2 en peso
Resistencia Química : A la salpicadura y gotero

Acidos	Buena
Alcalis	Buena
Solventes	Excel.
Sales	Excel.
Aguas	Excel.

Tiempo de secado: Al tacto 50 minutos

Tack Free : 06 horas

Repintado :

De 12~20 horas. Dependiendo de la temperatura ambiente y humedad relativa.

Curado Total : 7 días

Rendimiento : 12~15m²/galón.

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de la superficie.- la superficie debe estar limpia exenta de polvo, grasa o cualquier materia extraña, si existiese alguna de estas falsas adherencias, realizar una limpieza

mediante acción mecánica (escobilla de acero, arenado y/o hidroarenado).

Este producto es insensible a la humedad, por lo que se puede aplicar sin ningún problema, pero la superficie a aplicar no debe estar empozada.

Aplicar el PROTECTOP D con brocha o rodillo en dos capas o manos, la segunda capa se debe de aplicar al día siguiente de haber colocado la primera.

PRESENTACION:

Kit x 32 kg.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Los dos componentes del PROTECTOP D deben almacenarse separadamente en su empaque original herméticamente cerrado, bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil en almacenamiento: 1 año



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An RPM Company

QUIMICA SUIZA 吳
211-4065 211-4066