



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com

EUCLID SUPER SLIP®



AGENTE DESMOLDANTE PARA CONCRETO

EUCLID SUPER SLIP es un agente desmoldante que provee una separación rápida, fácil y limpia entre el concreto y los encofrados.. Produce un superficie lisa, sin huecos y defectos. No se adhiere al concreto y deja la superficie sin manchas, lista para la pintura, yeso o tratamientos similares. Los encofrados se pueden volver a usar casi de inmediato.

PROPIEDADES

Apariencia : Líquido fluido
Color : Marrón claro
Densidad : 0.845 kg/lit.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Desmoldante para encofrados de metal, madera, plástico y fibra de vidrio
- Elevadores por trinquete o poleas y pavimentadoras
- Ventanas de aluminio y acero

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- Tipo reactivo - No contiene diesel
- No mancha y no se deslava
- Disminuye el tiempo de limpieza
- Elimina huecos, defectos, acumulamientos de concreto y mortero
- Protege los encofrados contra la corrosión
- Fácil y económico de usar.
- No afecta la adherencia de tarrajes o revestimientos.

RENDIMIENTO

En superficies de madera : Aprox. 60 gr/m² ó 62 m²/galón

En superficies metálicas: Apxo.50 gr/m² ó 74.5m²/galón.

INFORMACION TECNICA

EUCLID SUPER SLIP es un mezcla de químicos naturales y sintéticos que utilizan una reacción química para lograr el desmolde del concreto. **EUCLID SUPER SLIP** contiene un inhibidor de corrosión para proteger las cimbras de metal y un conservador para prolongar la vida de las cimbras de madera. **EUCLID SUPER SLIP** es un

agente desmoldante tipo reactivo y no contiene petróleo diesel.

ESPECIFICACIONES/NORMAS

- Especificaciones NavDock No. 56359/64
- Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros CE-204
- Cumple con muchas normas municipales y de los condados

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de Superficie - Para obtener mejores resultados, se debe quitar el concreto viejo de las cimbras antes de la aplicación de **EUCLID SUPER SLIP**.

Mezclado - **EUCLID SUPERSLIP** no requiere premezclado antes de su aplicación. Se debe usar este producto directamente del envase.

Colocación - **EUCLID SUPER SLIP** se aplica con un cepillo, rodillo o aspersor con bomba manual. Se pueden usar las cimbras 1/2 hora después de la aplicación de **EUCLID SUPER SLIP**.

PRESENTACION

EUCLID SUPER SLIP se ofrece en tambores de 180 Kgs. (~ 55 gal) y baldes de 15 Kg (~ 5gal).

LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con un disolvente tal como, **EUCLID SOLVENT**, xileno o tolueno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Las aplicaciones gruesas pueden tardarse más tiempo en secarse
- Siempre use equipo de protección personal (guantes de neopreno, protección para los ojos (goggles), etc.)
- No se utilice para romper la adherencia en construcciones prefabricadas horizontales (tilt-up) de concreto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

EUCLID SUPER SLIP debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento: 1 año.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company

 **QUÍMICA SUIZA** 211-4065 211-4066