



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY  
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110  
www.euclidchemical.com



# KUREZ SEAL®

## COMPUESTO PARA CURADO PARA CONCRETO CARAVISTA

**KUREZ SEAL** es un compuesto para curado de concreto fresco que forma una película que retiene el agua y restringe al máximo su evaporación, proporcionando así un excelente curado al concreto o mortero con desarrollo de mejores resistencias mecánicas.

**KUREZ SEAL** cura, sella, elimina la generación de polvo en la superficie en una sola operación.

**KUREZ SEAL** no requiere eliminación mecánica, para colocar tratamientos posteriores.

### PROPIEDADES:

Apariencia : Líquido transparente  
Densidad : 1.25 kg/lt

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Pavimentos
- Pisos, muros y columnas
- Pisos industriales
- Concreto cara vista

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Cura, endurece y elimina el polvo de las superficies en una sola operación.
- Mejora la calidad superficial del hormigón
- Diseñado para permitir posteriormente una buena instalación de terminados en tarrajeo, bases, baldosas, etc.
- Ayuda a endurecer el concreto a través de una hidratación apropiada del cemento
- Es un sustituto apropiado para membranas de curado base disolventes en aquellos lugares donde los vapores sean molestos
- Está diseñado para aplicaciones exteriores e interiores.
- Económico y de fácil aplicación.

### ESPECIFICACIONES/NORMAS

Cumple con la norma ASTM-C-309

### ENVASE

**KUREZ SEAL** se ofrece en tambores de 230kg.

### RENDIMIENTO

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Concreto Liso        | 6.0 m <sup>2</sup> /litro |
| Concreto Texturizado | 5.0 m <sup>2</sup> /litro |

### DIRECCIONES PARA SU USO

**Preparación de Superficie** - Este producto ha sido diseñado para uso sobre concreto fresco solamente. Primero se le debe dar la textura deseada al acabado de la superficie del concreto.

**Mezcla** - Se debe utilizar **KUREZ SEAL** directamente desde el envase, AGITARSE ANTES DE USAR.

**Aplicación** - Aplique de manera uniforme con un aspersor o rodillo. El producto se puede distribuir con un aspersor de bomba manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, use uno de fibra corta.

**Curado** - Para obtener el mejor curado del concreto fresco, aplique **KUREZ SEAL** lo más pronto posible después de terminadas las operaciones de acabado y/o inmediatamente después de que desaparezca el "brillo" de humedad de la superficie.

### LIMPIEZA

Lave las herramientas y el equipo con agua tibia enjabonada antes de que se seque el **KUREZ SEAL**.

### PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- No permita que el material se congele. NO SE PUEDE UTILIZAR ESTE PRODUCTO SI SE PERMITE QUE SE CONGELE. Almacene en un lugar tibio y antes de usarlo, eleve su temperatura a 10°C.
- No aplicar a temperaturas menores a los 4°C
- El agua caliente afecta el funcionamiento del producto.
- En caso de contacto directo con los ojos, lave con abundante agua limpia y consulte la médico de inmediato.

**Vida de anaquel** : 2 años en el envase original cerrado



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

***La mejor solución para Concretar sus Obras***

An **RPM** Company

 **QUÍMICA SUIZA** 211-4065 211-4066