




THE EUCLID CHEMICAL COMPANY  
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110  
www.euclidchemical.com



## CEMENTO MARINO LIQUIDO<sup>®</sup>

### IMPRIMANTE PARA IMPERMEABILIZACIONES ASFALTICAS

**CEMENTO MARINO LIQUIDO** es un compuesto bituminoso, imprimante para impermeabilizaciones en superficies secas.

Es una solución orgánica de alto poder de penetración, sello y adherencia a las superficies de concreto, mortero, ladrillo, metal y madera, haciéndolas impermeables y resistentes al vapor de agua.

#### PROPIEDADES:

Apariencia : Líquido de baja viscosidad.  
Color : Negro  
Densidad :  $0,90 \pm 0.05$  kg/lt

#### APLICACIONES PRINCIPALES

El **CEMENTO MARINO LIQUIDO** es recomendado en las siguientes obras :

- Como imprimante en impermeabilizaciones con productos bituminosos como CEMENTO MARINO DENSO de EUCO, sobre techos, cubiertas, terrazas, muros de contención, tanques y maderas a la intemperie o bajo tierra.
- Para calafatear e impermeabilizar todo tipo de mampostería en muros de contención, cimientos, sobrecimientos, falso piso.
- En la reparación e impermeabilización de cubiertas con fieltros de refuerzo en fibra de vidrio.
- Como barrera contra la humedad en losas bajo pisos de madera.
- En general, sobre cualquier material donde se necesite de un sello elástico y durable creando una membrana que actúe como barrera de vapor, impermeable y de excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
- Como puente de adherencia de MASIL NEGRO.
- Sobre superficies metálicas con tuberías de acero corrugada que se emplea en drenajes y transporte de aguas residuales.

#### RENDIMIENTO

Dependiendo de la porosidad de la superficie, para la imprimación se requiere entre  $200 \text{ gm/m}^2$

y  $250 \text{ gr/m}^2$  de **CEMENTO MARINO LIQUIDO** ( $13.6 \text{ m}^2/\text{galón}$  y  $17 \text{ m}^2/\text{galón}$ ).

#### DIRECCIONES PARA SU USO

El producto se suministra listo para su uso, se debe agitar vigorosamente antes de su aplicación en su envase original ; aplique una sola capa de **CEMENTO MARINO LIQUIDO** sobre superficies secas siempre limpias, libres de grasa, pintura o cualquier material suelto

pueden limpiarse con thinner, petróleo o gasolina.

El producto se debe dejar secar por espacio de 3 horas antes de aplicar el impermeabilizante CEMENTO MARINO DENSO de EUCO.

que impida una correcta adherencia al soporte, usando brocha, rodillo de felpa o aspersor. Los utensilios de trabajo y manchas eventuales.

#### PRESENTACION

Envase x 16 kg.  
Cilindro x 180 kg

#### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**CEMENTO MARINO LIQUIDO** debe almacenarse en su envase original bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil en almacenamiento : 1 año.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

**La mejor solución para Concretar sus Obras**

An **RPM** Company  
**QUIMICA SUIZA** 吳  
211-4065 211-4066