



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY  
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110  
www.euclidchemical.com



## EUCO IMPERSELLO®

### RECUBRIMIENTO BLOQUEADOR DE SALITRE Y HUMEDAD

**EUCO IMPERSELLO** es un recubrimiento bloqueador del salitre y de humedad para trabajo pesado, con la finalidad de impermeabilizar y proteger todo tipo de estructuras y paredes. **EUCO IMPERSELLO** se aplica a la superficie de muros de mampostería, tarrajeo o concreto. El producto sella cavidades y recubre los muros de tal modo que detiene la penetración de humedad y bloquea la aparición de eflorescencias y salitre.

#### PROPIEDADES

Apariencia: pasta  
Color: blanco  
Densidad 1.35 Kg/l

#### APLICACIONES PRINCIPALES

Revestimiento impermeable en:

- Superficies de mampostería
- Túneles
- Paredes de concreto
- Subterráneos
- Fosas para maquinaria.

#### CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

- Detiene la humedad y paso del salitre.
- Se puede utilizar como acabado final.
- Se aplica en superficies húmedas.
- Excelente adherencia a diversos sustratos, mortero, ladrillo, yeso, concreto.
- Después de 1 – 2 horas de aplicado se puede pintar, con latex u oleo.
- Fácil de mezclar y aplicar
- De un solo componente

#### RENDIMIENTO

Se aplica en dos capas:

1 capa	0.4- 0.5 Kg/m <sup>2</sup>
2 capa	0.1-0.2 Kg/m <sup>2</sup>

#### INFORMACION TECNICA

**EUCO IMPERSELLO** está formulado con resinas sintéticas, impermeabilizantes y disolventes.

#### DIRECCIONES PARA SU USO

**Preparación de Superficie** – La base de tarrajeo o concreto debe estar limpio y sano. Se deben eliminar aceites, tierra, polvo, curadores de membrana y demás materiales que

produzcan falsas adherencias. La superficie debe prepararse mecánicamente ya sea utilizando un cepillo de acero, raspando o cincelado. El último paso de limpieza debe ser la completa eliminación de todo residuo con una aspiradora o lavado con agua a presión.

Deje el concreto húmedo pero sin agua libre o empozada.

Los bloques y el concreto deben poseer una textura de superficie abierta, sin ningún compuesto de curado o sellado. Repare todas las grietas y hoyos con VERTICOAT SUPREME (disponible en Química Suiza S.A.).

**Mezclado** - Mezcle el **EUCO IMPERSELLO** en su empaque original, hasta completa homogeneidad.

#### Colocación

**Brocha** : Aplique **EUCO IMPERSELLO** con una brocha de cerda dura. Restriegue bien sobre la pared o sustrato en forma circular llenando todos los poros y termine con brochazos en una sola dirección. Después de 1 hora dependiendo la temperatura ambiente y la humedad aplique la segunda mano.

**Acabado** – con la aplicación de la segunda capa, se puede dar el acabado buscado, desde completamente liso hasta lograr la textura deseada.

#### PRESENTACION

**EUCO IMPERSELLO** se ofrece en latas de 1 kg. y latas de 5 kg.

#### LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo con aguarrás, kerosene.

#### PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- **EUCO IMPERSELLO** contiene solventes, por lo tanto es un producto inflamable y volátil.
- Se recomienda trabajar en ambientes bien ventilados.
- No utilice el material a temperaturas bajo 2°C.
- No permita que las impermeabilizaciones se congelen por lo menos durante los primeros tres días.

#### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

**EUCO IMPERSELLO** debe almacenarse en su envase original bajo techo.

Vida útil en almacenamiento: 1 año.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

***La mejor solución para Concretar sus Obras***

An **RPM** Company

**QUIMICA SUIZA**  
211-4065 211-4066