



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com



VULKEM 171[®]

IMPRIMANTE PARA JUNTAS Y RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO

VULKEM 171 PRIMER es un producto de baja viscosidad que sella superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, permitiendo un terminado óptimo para aplicación de sellantes y recubrimientos de poliuretano.

PROPIEDADES:

Apariencia : Líquido
Color : Ambar
Tiempo de secado : 30 – 60 minutos a 20°C

APLICACIONES PRINCIPALES

- Para reparar superficies en la aplicación de sellantes o recubrimientos a base de poliuretanos, asegurando una alta adherencia en sustratos poroso que van a estar expuestos al agua o a la humedad, **VULKEM 171 PRIMER** es requerido para aplicación de sellantes y recubrimientos sujetos a inmersión permanente en agua.
- **VULKEM 171 PRIMER** es ideal para ser utilizado como imprimante en la aplicación de VULKEM 45, VULKEM 116, VULKEM 911, VULKEM 931, VULKEM 227, particularmente cuando estos sellos de poliuretano se van a aplicar en condiciones de baja humedad del sustrato, o cuando durante su vida útil va a ser expuestos a inmersión permanente de agua.

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

- Mejora adherencia de los poliuretanos sobre sustratos porosos.
- Aumenta la capacidad de servicio de los poliuretanos expuestos a inmersión permanente en agua.
- Es de fácil aplicación.
- Permite la aplicación de sellos de poliuretano sobre sustratos con baja humedad.

RENDIMIENTO

40 gramos x mL en junta de 1 cm x 1 cm.

DIRECCIONES PARA SU USO

VULKEM 171 PRIMER debe ser aplicado por aspersión, con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes.

El producto se debe aplicar con suficiente ventilación

PRESENTACIÓN

VULKEM 171 PRIMER viene en presentación de 5 glns.

LIMPIEZA

La limpieza general de herramientas, equipo, etc. se puede llevar a cabo con thinner, xilol o tolueno.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- Las superficies de contacto deben estar limpias y secas.
- **VULKEM 171 PRIMER**, solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final
- No aplicar **VULKEM 171 PRIMER**, sobre superficies mojadas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7% humedad)

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

VULKEM 171 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil del **VULKEM 171** : 1 año.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An RPM Company
QUIMICA SUIZA &
211-4065 211-4066